

## DIN ISO 815 - Distanzstück-Höhen - maximale Toleranz 1%

### Probekörper Typ A - s = 12.0 bis 13.0 mm (Soll = 12.5 ±0.5 mm)

#### Version A IRHD 10-79 (25 ±1)% Kompression - einfache Dickenstaffelung

|   | Probekörper Höhe [mm] | Distanzstück Höhe [mm] | Toleranz Probe[mm] | Beschriftung       |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 12.0 - 12.2 (12.1)    | 9,075                  | 0,100              | 12.0-12.2 / (9.08) |
| 2 | 12.2 - 12.4 (12.3)    | 9,225                  | 0,100              | 12.2-12.4 / (9.23) |
| 3 | 12.4 - 12.6 (12.5)    | 9,375                  | 0,100              | 12.4-12.6 / (9.38) |
| 4 | 12.6 - 12.8 (12.7)    | 9,525                  | 0,100              | 12.6-12.8 / (9.53) |
| 5 | 12.8 - 13.0 (12.9)    | 9,675                  | 0,100              | 12.8-13.0 / (9.68) |

#### Version B IRHD 10-79 (25 ±1)% Kompression - minimale Dickenstaffelung

|   | Probekörper Höhe [mm]    | Distanzstück Höhe [mm] | Toleranz Probe[mm] | Beschriftung        |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 12.000 - 12.324 (12.160) | 9,120                  | 0,164              | 12.00-12.33 (9.120) |
| 2 | 12.336 - 12,669 (12.500) | 9,375                  | 0,169              | 12.33-12.66 (9.375) |
| 3 | 12.658 - 13.000 (12.827) | 9,620                  | 0,173              | 12.66-13.00 (9.620) |

### Probekörper Typ B - s = 6.0 bis 6.6 mm (Soll = 6.3 ±0.3 mm)

#### Version A IRHD 10-79 (25 ±1)% Kompression - einfache Dickenstaffelung

|   | Probekörper Höhe [mm] | Distanzstück Höhe [mm] | Toleranz Probe[mm] | Beschriftung      |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 6.0 - 6.1 (6.05)      | 4,538                  | 0,050              | 6.0-6.1 / (4.538) |
| 2 | 6.1 - 6.2 (6.15)      | 4,613                  | 0,050              | 6.1-6.2 / (4.613) |
| 3 | 6.2 - 6.3 (6.25)      | 4,688                  | 0,050              | 6.2-6.3 / (4.688) |
| 4 | 6.3 - 6.4 (6.35)      | 4,763                  | 0,050              | 6.3-6.4 / (4.763) |
| 5 | 6.4 - 6.5 (6.45)      | 4,838                  | 0,050              | 6.4-6.5 / (4.838) |
| 6 | 6.5 - 6.6 (6.55)      | 4,913                  | 0,050              | 6.5-6.6 / (4.913) |

#### Version B IRHD 10-79 (25 ±1)% Kompression - minimale Dickenstaffelung

|  | Probekörper Höhe [mm] | Distanzstück Höhe [mm] | Toleranz Probe[mm] | Beschriftung      |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|  | 6.00 - 6.16 (6.080)   | 4,560                  | 0,082              | 6.00-6.16 (4.560) |
|  | 6.15 - 6.31 (6.227)   | 4,670                  | 0,084              | 6.15-6.31 (4.670) |
|  | 6.29 - 6.46 (6.373)   | 4,780                  | 0,086              | 6.29-6.46 (4.780) |
|  | 6.44 - 6.60 (6.520)   | 4,890                  | 0,088              | 6.44-6.60 (6.520) |